

COLA BLANCA

Cola blanca vinílica para el encolado de madera y manualidades.

SOPORTES

- Madera, aglomerados, tableros de fibra, mechones, cartón, papel, corcho, mimbre, etc.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.



CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Multiusos
- Excelente extensibilidad
- No inflamable
- Transparente una vez seca
- Apta para manualidades
- Excelente resistencia al desgarro y al envejecimiento
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original




RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

Este producto contiene 0,08 g/l COV máx.

EMBALAJE



Bote de 700 g

Biberón de 125, 200, 500 y 750 g



Preparación

Listo para su empleo. Limpieza de los útiles al agua.



Rendimiento

0.140- 0.160 l/m²



5.0 – 7.0



Se aplica a brocha



Limpieza de las herramientas

Con agua



Viscosidad

4000 - 7000 cP (A/4/10)



Densidad

1,00 ± 0,07 g/ml



Secado total tras aplicación

24 H



Tiempo de rectificación tras encolado

1 H